



TECHNISCHE FICHE

Fassa-Calco Fix

- Primer
- Additief
- Regelt de absorptie van de ondergrond



TOEPASSING

Fassa-Calco Fix is een watergedragen primer dewelke de porositeit regelt van minerale ondergronden bij toepassing van Fassa-Calco en Fassa-Calco P.

Eigenschappen van het product

- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
- Als primer voor bekledingen op basis van kalk.
- Gebruiksklaar.
- Milieuvriendelijk

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Ondergrond voorwaarden

Fassa-Calco Fix kan aangebracht worden op voldoende zuigende, poreuze, minerale ondergronden. Uitgesloten zijn waterafstotende ondergronden, verflagen, metalen,... De ondergrond controleren op loszittende delen en deze eerst herstellen.

Verwerking

- Als voorbehandeling van sterk poreuze ondergronden, doch de ondergrond moet voldoende poreus blijven.
- **Fassa-Calco Fix** dient als fixeermiddel van **Fassa-Calco** en **Fassa-Calco P**.
- **Fassa-Calco Fix** verdunnen met 20 à 30 % zuiver leidingwater.
- Goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen van 1 laag met blokkwast of rol.
- Vooraleer **Fassa-Calco** of **Fassa-Calco P** aan te brengen ca. 4 à 6 uur wachten, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
- Omliggende ondergronden beschermen voor vlekken.
- Gevel beschermen, tijdens de werken en gedurende minstens 1 dag na het aanbrengen, tegen regen en andere weersinvloeden.
- Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen >5 en <30 °C

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond, ca. 0,2 à 0,4 ltr/m².

Fassa-Calco Fix

TECHNISCH KENMERKEN

Aspect in de pot	melkwitte vloeistof
Dichtheid	1,1 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume : 15 %

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige ander garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.

Datum 01/01/2017

Gereedschap

Blokkwast, rol. Reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verpakking en opslag

5 ltr en 25 ltr

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.

Product verdeeld door Façabelle bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via info@facabelle.be